

テンソルリング(1inc=25.4mm)

種類	周波数	フルサイズ寸法	2倍	2分の1		8分の1	3と2分の1
ロイヤルキュービット	144 MHz	524mm/20.63inc	1048mm	262mm		65.5mm	1834mm
銅線切出し寸法で二つ折り→		650mm × 2=1300mm	2600mm	650mm		162.5mm	4550mm
種類	周波数	フルサイズ寸法	2倍	2分の1		8分の1	3と2分の1
ロストキュービット	177 MHz	596.65mm/23.49inc	1193.3mm	298.325mm		74.6mm	2088.275mm
銅線切出し寸法で二つ折り→		760mm × 2=1520mm	3040mm	760mm		190mm	5320mm
種類	周波数	フルサイズ寸法	2倍	2分の1		8分の1	3と2分の1
エンパワーメントキュービット	188 MHz	733mm/28.85748inc	1466mm	366.5mm		91.625	2565.5mm
銅線切出し寸法で二つ折り→		940mm × 2=1880mm	3760mm	940mm		235mm	6580mm
種類	周波数	フルサイズ寸法	2倍	2分の1		8分の1	3と2分の1
サウンドヒーリングキュービット	333 MHz	998.554mm/39.3131568	1997.108mm	499.277mm		124.8mm	3495mm
銅線切出し寸法で二つ折り→		1270mm × 2=2540mm	5080mm	1270mm		317.5mm	8890mm
種類	周波数	フルサイズ寸法	2倍	2分の1	4分の1	8分の1	
ラ・ムーキュービット	404 MHz	741.3mm	1482.6mm	370.65mm	185.325mm	92.6625mm	
銅線切出し寸法で二つ折り→		950mm × 2=1900mm	3800mm	950mm	475mm	237.5mm	
種類	周波数	フルサイズ寸法	2倍	2分の1	4分の1	8分の1	
バイキングキュービット	443 MHz	676mm	1352mm	338mm	169mm	84.5mm	
銅線切出し寸法で二つ折り→		860mm × 2=1720mm	3440mm	860mm	430mm	215mm	
種類	周波数	フルサイズ寸法	2倍	2分の1		8分の1	3と2分の1
ブラックホールキュービット	764 MHz	1969.982344mm/77.55836inc	3939.9646mm	984.99115		246.24778mm	6894.938mm
銅線切出し寸法で二つ折り→		2504mm × 2=5008mm	10016mm	2504mm		625mm	17528mm